

Helppokäyttöinen kävellen ohjattava yhdistelmäkone keskivaativiin tehtäviin

VIPER kävellen ohjattava yhdistelmäkone on kestävä, luotettava ja helppo huoltaa.

Ergonominen muotoilu auttaa havaitsemaan helposti koneen ympäristön työskenneltäessä. Sisäänrakennettu varaaja vakiona.

- Helppo käyttää ja huoltaa
- Optimaalinen imuteho
- Helppo liikutella ja kuljettaa
- Kestävä alumiininen vetoalusta
- Ergonominen muotoilu
- Ylimääräiset imukumit mukana
- Toimitetaan käyttövalmiina



Malli on voitu esittää kuvissa lisävarustein

• Vakiovarusteet

Lisävarusteet		Tuotenumero	Min. määrä	FANG20T
	Vetoalustat			
	Vetoalusta 20"	VF82057	1	•
	Lautasharja 510 mm			
	Harja 20 "	VF82056	1	•
	Imusuulakkeet, imu-, sivu- ja ohjauskumit			
	Täydellinen imusuulake	VF82908A	1	•

Malli FANG20T

Tuotenumero 50000018

OMINAISUUDET





Säädettävä kahva	•
Ajopoljin eteen/taakse	•
Portaaton nopeudensäätö	•
Sisäinen varaaja	•



Helppokäyttöinen kävellen ohjattava yhdistelmäkone keskivaativiin tehtäviin

Tekniset tiedot	FANG20T
Äänipaine (dB(A))	67
Imumootorin malli	2-stage
Vetojärjestelmä	Transaxle 250W
Jännite (V)	24
IP suojausluokka	IPX4
Harjamootori (W)	560
Imumootorin teho (W)	400
Alipaine (mmH ₂ O)	
Puhdistusteho (m ² /h)	2100
Työleveys (mm)	510
Puhdas/liikavesi säiliö (l)	50/57
Imusuulakkeen leveys (mm)	750
Harjapaine (kg)	23
Harjanopeus (RPM)	
Pituus x leveys x korkeus (cm)	135.9x55.9x97.8
Paino (kg)	131.1
Paino käyttövalmiina (kg)	180

● Vakiovarusteet, ○ Lisävaruste, □ Asennettava varuste

Varusteet	Tuotenro	Min. määrä	FANG20T
 Akut ja varaajat	Akku AGM	50001001	2 ○
	Laturi 9AMP 24V	VF82334	1 ○
	Lautasharja 510 mm		
 Harja 20 ''	VF82056	1 ●	
 Vetoalustat	Vetoalusta 20"	VF82057	1 ●
	Imusuulakkeet, imu-, sivu- ja ohjauskumit		
	Etu imukumit neopreeni pun	VF82117	1 ○
	ETU IMUKUMIT POLYURETAANI SININEN	VF82062	1 ○
	Taka imukumit neopreeni pun	VF82119	1 ○
	TAKA IMUKUMIT POLYURETAANI SININEN	VF82063	1 ○
Täydellinen imusuulake	VF82908A	1 ●	

